



Einsatz

- Der AEROPAC ist ein Belüftungsgerät für die Wandmontage mit Luftführung durch das Mauerwerk.

Funktion

- Der AEROPAC sorgt geräuscharm für eine kontrollierte und energiesparende Belüftung von Innenräumen.

Geräteigenschaften

- Schalldämmung
- geringes Eigengeräusch
- Filterung von Staub und Abgasgerüchen
- Timerfunktion
- Filterwechselanzeige
- einstellbare Luftmenge
- Ansteuerung durch Funkverbindung (Typ AEROPAC wave)



AEROPAC wave wird in ein Z-wave-Funknetz eingebunden und mit dem Funktaster wave fernbedient. Automatische Ansteuerung im Verbund mit dem Luftqualitätssensor SENSOAIR wave ist möglich.

- Der AEROPAC fördert mit einem elektrisch betriebenen Gebläse Frischluft von außen gefiltert in den Innenraum.
- Mit vier Steuerungstasten auf der Frontseite wird das Gerät bedient.
- Mit Schiebern, an der rechten und linken Gehäusesseite, wird der Luftaustritt manuell geöffnet oder geschlossen.

Technische Daten

Angaben für einen AEROPAC	
Eigengeräusch gemessen nach DIN EN ISO 3741	bei 60 m ³ /h (mit A ₀ = 10 m ²): L _{pA} = 24 dB(A)
Schalldämmung nach DIN EN ISO 20140-10: 2 Schieber geöffnet 1 Schieber geöffnet Alle Schieber geschlossen	mit Standardfilter (G3): D _{n,e,w} = 50 dB D _{n,e,w} = 53 dB D _{n,e,w} = 57 dB
Luftleistung mit Gebläse, AEROPAC, AEROPAC wave	G3-Filter = ca. 30 - 180 m ³ /h F5-Filter = ca. 15 - 160 m ³ /h Aktivkohlefilter = ca. 15 - 160 m ³ /h
Luftleistung ohne Gebläse, AEROPAC DD (Druckdifferenz)	mit G3-Filter = ca. 17 m ³ /h bei 4 Pa G3-Filter = ca. 26 m ³ /h bei 8 Pa G3-Filter = ca. 31 m ³ /h bei 10 Pa
Versorgungsspannung	230 V~ / 50 Hz 0,14 Ampere
Leistungsaufnahme	min. Gebläsestufe = 2 W 60 m ³ /h = 5 W max. Gebläsestufe = 30 W
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP 40
Gehäusematerial	ASA, eingefärbt
Anschlusskabel (aufgewickelt im Kabelfach befestigt)	max. 4,5 m lang, weiß, mit Euro-Stecker
Gewicht	3,12 kg
Abmessungen (B x H x T)	270 mm x 467 mm x 132 mm

Zubehör

Materialkurztext	Farbe	Materialnummer
Frontblende, ähnlich RAL 9003	alpinweiß (hochglänzend)	L5460260-004010
Staubfilter G3 (für Grobstaub)	schwarz	L5460270-097010
Staubfilter F5 (für Pollen + Feinstaub)	weiß	L5460280-096010
Aktivkohlefilter (z. B. für Abgasgerüche)	schwarz	L5460290-099010
PVC-Rohr, NW 75, Außen-ø 80 mm, 500 mm lang	grau	135600
Wetterschutz F. NW 75, ähnlich RAL 9010	weiß	158289
Wetterschutz F. NW 75, ähnlich RAL 8019	braun	158296
Funktaster wave zur Fernbedienung für AEROPAC wave	weiß	L5460380-096010



Beschlag- und Lüftungstechnik
 Duisburger Straße 8
 57234 Wilnsdorf
 DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
 Telefax: +49 271 3931-172
 info@siegenia.com
 www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften
 finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:
Benelux Telefon: +32 9 2811312
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 9353601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3121168